

宁波双组份涂胶机代理商

发布日期: 2025-09-21

【上海从越涂装为您提供固瑞克GRACOPCF涂胶机】固瑞克PCF涂胶机适用于胶条涂布，垫圈密封，狭缝密封，折边粘接，隔音处理，减震，结构加固，粘接等行业，同时可处理加热温度至204度及以下的各种高，中，常温粘接材料，且流量范围无限制。PCF涂胶机是一种可靠的计量系统，在汽车工业应用中可对单组份密封剂，粘结剂进行精确连续流量分配。通过先进的闭环流量控制技术，从而实现平顺，稳定的胶型，大幅度节约材料用量，减少返工，同时提高工作效率。PCF涂胶机可提供稳定持续的流量，直观的用户操作界面，通过自诊断防护措施，确保操作可靠性，以及出色的流量控制功能，减少材料浪费。★技术参数：流量范围6cc~22500cc/分钟；材料入口工作压力414bar/345bar；调压阀出口压力310bar/241bar；压缩空气操作压力3~7bar。涂胶机，就选上海从越涂装设备有限公司，用户的信赖之选，欢迎新老客户来电！宁波双组份涂胶机代理商

【上海从越涂装为您提供固瑞克GRACOPCF涂胶机】固瑞克PCF涂胶机适用于胶条涂布，垫圈密封，狭缝密封，折边粘接，隔音处理，减震，结构加固，粘接等行业，同时可处理加热温度至204度及以下的各种高，中，常温粘接材料，且流量范围无限制。PCF涂胶机是一种可靠的计量系统，在汽车工业应用中可对单组份密封剂，粘结剂进行精确连续流量分配。通过先进的闭环流量控制技术，从而实现平顺，稳定的胶型，大幅度节约材料用量，减少返工，同时提高工作效率。PCF涂胶机可提供稳定持续的流量，直观的用户操作界面，通过自诊断防护措施，确保操作可靠性，以及出色的流量控制功能，减少材料浪费。PCF可监控每批次分配的材料量。可在无需更改自动化控制编程的情况下，对自身设备进行简单的系统值更改和测试。可提供系统诊断，有助于简化解决故障的过程。宁波双组份涂胶机代理商上海从越涂装为您销售涂胶设备，欢迎您的来电哦！

【上海从越涂装供应固瑞克GRACO AGP双组份涂胶机】固瑞克AGP双组份涂胶机应用于高要求的双组份玻璃涂胶，如中空玻璃密封、玻璃幕墙结构性粘结，窗户粘结，小支包装充填等应用。优势特点：1) 提供较精确的配比与稳定的流量，系统监控主剂流量，自动调节催化剂流量，并在偏离设定时自动关闭，减少材料浪费和返工；2) 可选USB数据下载功能，用于验证材料分配是否适当，报告中提供日期和时间，两种材料的用量、流量、报警事件、比例；3) 设备操作简单，与传统机械配比不同。AGP采用电子配比，设置快速简便，可快速切换配比；4) 配合固瑞克MD2阀共同使用，可减少清洗主剂用量，避免固化剂对胶枪和混合管造成损坏；只需一个按键即可快速干净排胶。设备参数：★比例范围6:1~14:1；★连续流量500~4000g/min；★主剂流体出口1/2，催化剂出口1/4。

【上海从越涂装供应固瑞克GRACO VPM/VRM大流量涂胶机】固瑞克VPM/VRM大流量涂胶机

是用于树脂和高粘度材料的变比计量系统；优点：1) 流量大节拍快，精确连续的出料以及定量分配，多达每分钟30KG；完美适用于风能市场的转子、叶片生产；2) 精确、按比分配可减少浪费，实时变比可灵活应用于不同材料或温度；3) 集成温控装置更利于出胶；4) 控制操作面板直观易用；可以编程数据量充裕；USB接口方便下载数据；可以访问运行数据及历史记录，还有设备校准功能；VRM用于典型的树脂灌注材料，使用粘度10~10000cps；VPM用于高粘度材料和模具胶；设备参数：★Max流量VRM为30KG；VPM为25KG；★配比均为1:1；5:1；★Max工作压力VRM为138bar；VPM为207bar；★吐出精度均为±2%；★最小吐出量VRM为2.02升；VPM为1.5升。上海从越涂装为您销售GRACO涂胶机，有想法可以来我司咨询！

【上海从越涂装提供固瑞克GRACO VPM/VRM大流量涂胶机】固瑞克VPM/VRM大流量涂胶机是用于树脂和高粘度材料的变比计量系统；该设备具有以下优点：1) 流量大使节拍更快，从而提高生产能力，提供精确连续的出料以及定量分配，多达每分钟30KG；完美适用于风能市场的转子、叶片生产；2) 精确、按比分配可减少浪费，配比精度±2%，同时允许实时改变比例，可实现不同材料或是温度的应用灵活性；3) 可以集成温控装置更利于出胶；4) 直观易用的控制操作面板，减少培训时间和操作者失误；同时可以编程100种不同吐出量，五个序列，每个序列20组数据；可装USB接口，方便用户下载数据；通过操作屏可以访问错误及历史记录，材料用量及泵循环计数器，还可以提供设备校准功能；VRM用于典型的树脂灌注材料，使用粘度10~10000cps；VPM用于高粘度材料和模具胶；设备参数：★VRM流量可达30KG；VPM流量可达25KG；★配比均为1:1；5:1；★VRM工作压力可达138bar；VPM可达207bar；★吐出均为精度±2%；★VRM最小吐出量2.02升；VPM最小吐出量1.5升。上海从越涂装是一家销售涂胶设备的公司，欢迎您的来电哦！宁波双组份涂胶机代理商

上海从越涂装致力于销售涂胶设备，有想法的可以来电咨询！宁波双组份涂胶机代理商

【上海从越涂装为您提供固瑞克GRACOTOF热熔涂胶机】固瑞克TOF热熔涂胶机通过先进的温度控制几乎消除了温度过高产生炭化现象，带来更好的粘合剂质量，减少因材料损坏造成的返工。本涂胶机的系统产品线可以为客户提供特定应用的配置，大量应用于各种行业，例如：隔热玻璃，汽车内饰；RV层压，窗户制作，线缆制造，家具组装，门层压，胶带和标签制造。同时TOF设备可以适应不同的材料，例如：丁基橡胶，乙烯醋酸乙烯酯，聚酰胺，聚氨酯，压敏粘合剂，聚异丁烯及热熔密封材料；TOF热熔涂胶机具备低液位传感器，可以及时提醒换桶。快速更换泵密封件，使维修更加快速简便。提供全新长寿命的密封，可用于磨损性材料。加热压盘带有铸造的加热器，无需更换。通过自诊断技术，可以提高操作可靠性；TOFEasyKey控制系统可一次显示多达8区的实际温度和设定温度，可在7.6米外通过单独温度区显示屏对设备进行读取和监控。支持多语言选择以及具有以太网，离散I/O的自动化操作连接；TOF有三种不同形状的加热压盘供选择，可以提高溶胶率，减少材料的浪费。宁波双组份涂胶机代理商